

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.devbilisim.com.tr](http://www.devbilisim.com.tr)

# ineo+ 257i



- > Renkli A3
- Çok fonksiyonlu
- > 25 kopya/dakika

## Seenekler diagramı

## 1 Geliştirilmiş Özellikler

PDF Geliştirmeleri LK-102v3
OCR metin tanıma LK-105v4
Barcode fontları LK-106
Unicode fontları LK-107
OCR A ve B fontları LK-108
Belge dönüştürücü paketi LK-110v2
ThinPrint® işlemcisi LK-111
Sunucusuz baskı çekimi LK-114
Güvenilir Platform modülü LK-115v2
Antivirus LK-116
FOIP aktivasyonu LK-117



## 2 Bağlantı

Faks kiti FK-513
Wireless LAN UK-221
USB I/F kiti EK-608
USB I/F kiti EK-609
Biometric kimlik doğrulama AU-102
ID kart okuyucu
Bağlantı kiti MK-735

## 3 Diğer Opsiyoneller

Döküman besleme DF-633
Orjinal kapak OC-513
Çalışma tablası WT-515
10-Klavye KP-101
Hava temizleme ünitesi CU-101
Bağlantı kiti MK-748

## 4 Kaset Seçenekleri

1 x Universal tepsi PC-118
2 x Universal tepsi PC-218
Geniş kapasiteli kaset PC-418
Kabinet DK-518x
Banner tepsisi BT-C1e

## 5 Kağıt Çıkış Seçenekleri

İş Ayırıcı JS-506
İlave kit MK-603

İç Sonlandırıcı FS-533
İlave kit MK-603
İlave kit MK-602
Delme kiti PK-519

Zımbalı Sonlandırıcı FS-539
İlave kit MK-603
Ara geçiş ünitesi RU-514
Zimba/katlamalı sonlandırıcı FS-539SD
İlave kit MK-603
Ara geçiş ünitesi RU-514
Delme kiti PK-524

■ Zorunlu seçenekler
■ Seçenekler
■ Bu seçenek sadece üzerindeki ilgili seçenek ile kurulur.

## Sonlandırıcı Fonksiyonları



Köşe zımbalama

Köşe zımbalama  
(çevrimdışı)

İki nokta zımbalama

İki delik delme

Dört delik delme

Dupleks

Kombine mixplex/  
mixmedia

Ortadan katlama

Sayfa ekleme,  
rapor

Mektup katlama

Booklet

Offset sıralama

Banner baskı

## Tanımlama

### Geliştirilmiş Özellikler

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A(1b), PDF şifreleme, dijital imza
LK-105v4 OCR Metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Yerel Barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Yerel Unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Yerel OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2	Çeşitli dosya formatları oluşturur.
Belge dönüştürücü paketi	DOCX, XLSX ve PDF/A dahil
LK-111 ThinPrint® işlemcisi	Azaltılmış ağ etkisi için veri sıkıştırmasını yazdırma
LK-114 Sunucusuz baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Follow me yazdırma çözümü
LK-115v2 TPM	Veri şifreleme ve şifre çözme koruması için
Güvenilir Platform modülü	Güvenilir platform modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar.
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), Faks kiti gerektirir

### Bağlantı

EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim noktası modu
FK-513 Faks kiti	Super G3 faks, dijital fax fonksiyonları
MK-735 Bağlantı kiti	ID kart okuyucu için kurulum kiti
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damarı tarayıcı

## Teknik Özellikler

### Sistem Özellikleri

Sistem hızı A4	25/25 ppm (siyah/renkli)
Sistem hızı A3	12/12 ppm (siyah/renkli)
Dubleks hızı A4	25/25 ppm (siyah/renkli)
İlk kopya çıkış zamanı A4	6.8/8.4 saniye (siyah/renkli)
Isınma zamanı	Yaklaşık 20 saniye (siyah/renkli) <sup>1</sup>
Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polymerised toner
Ekran boyutu/çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem hafıza	6,144 MB (standart/max)
Sistem sabit disk	256 GB SSD (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik döküman besleme (opsiyonel)	130 orjinal; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> ; RADF
Yazdırılabilir kağıt ebadı	A6-A3; banner kağıt max. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-256 g/m <sup>2</sup>
Kağıt giriş kapasitesi	1,100 yaprak /3,600 yaprak (standart/max)
Kağıt giriş tepsisi (standart)	1x 500; A5-A4; özel ebatlar; 60-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-A3; özel ebatlar; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Kağıt giriş tepsisi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 yaprak; A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 yaprak; A4; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Manual bypass	100 yaprak; A6-A3; özel ebatlar, banner; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Sonlandırma modları(opsiyonel)	Offset; Grup; Sıralama; Zımbalama; Zımbalama (çevrimdışı) Delme; Ortadan katlama; Mektup katlama; Booklet
Otomatik dubleks	A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>

### Diğer

DF-633 Döküman besleme	Çift taraflı otomatik döküman besleme kapasite 130 orjinal
OC-513 Orjinal kapak	ADF yerine kapak
WT-515 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşim yeri
KP-101 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır
CU-101 Hava temizleme ünitesi	Azaltılmış emisyonlarla iç ortam hava kalitesini iyileştirme
MK-748 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesi için kurulum kiti

### Kağıt Giriş

PC-118 Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3 60-256 g/m <sup>2</sup>
PC-218 Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup>
PC-418 Geniş kapasiteli kaset	2,500 yaprak, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>
DK-518x Kabinet	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

### Kağıt Çıkış

FS-533 İç Sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 500 yaprak max. çıkış
FS-539 Zımbalı Sonlandırıcı	50 yaprak zımbalama; 3,200 yaprak max. çıkış
FS-539SD Katlamalı Sonlandırıcı	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak katlamalı sonlandırıcı; 2,200 yaprak max. çıkış
MK-602 İlave kit	FS-533 kurulumu için
MK-603 İlave kit	FS-533, FS-539/SD, JS-506 kurulumları için
PK-524 Delme kiti FS-539/SD için	2/4 delik delme; autoswitching
JS-506 İş Ayırıcı	Faks çıktıları vb. işler için arıyaç
PK-519 Delme kiti FS-533 için	2/4 delik delme, autoswitching
RU-514 Ara geçiş ünitesi	FS-539/SD kurulumu için

### Sistem Özellikleri

Çıkış kapasitesi	250 yaprak / 3,300 yaprak (standart/max)
Zımbalama	Max. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (209 g/m <sup>2</sup> )
Zımbalama çıkış kapasitesi	Max. 100 set
Mektup katlama	Max. 3 yaprak
Mektup katlama kapasitesi	Max. 30 set; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (209 g/m <sup>2</sup> )
Kitapçık çıkış kapasitesi	Max. 20 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Görev döngüsü (aylık)	Rec. 10,000 sayfa; Max. <sup>2</sup> 125,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah 24,000 sayfa CMY 24,000 sayfa
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.50 kW daha az
Sistem ebatlar (W x D x H)	571 x 661 x 786 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 70.0 kg (opsiyoneller hariç)

### Yazdırma Özellikleri

Yazdırma çözünürlük	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi
Sayfa tanımlama silleri	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Linux
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

## Tarama Özellikleri

Tarama hızı	55/55 ipm tekyüz (siyah/renkli) 20/20 ipm dubleks (siyah/renkli)
Tarama çözünürlük	600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN tarama
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A opsiyonel: Araştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

## Kopyalama Özellikleri

Kopya çözünürlük	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gri tonlama
Çoklu kopya	1-9,999
Orjinal format	Max. A3
Zoom	25-400% in 0.1% basamakla; Otomatik zoom

## Faks Özellikleri

Faks standart	Super G3 (opsiyonel)
Faks transmision	Analog; i-Fax; Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlük	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,000 tek + 100 grup

## Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Saklanabilir belgeler	3,000 kadar döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutuları tipi	Halka açık; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulaması ile); Grup (kimlik doğrulaması ile)
Sistem kutuları tipi	Güvenli baskı; Şifreli PDF baskı; Faks makbuzu; Faks seçimi

## Sistem Özellikleri

Yazılım	store+find (opt.); convert+share (opt.); Aygıt Yöneticisi; Kutu operatör; Veri yöneticisi (kullanıcı hesapları & maliyet merkezleri); Kart çözümleri (ops.); EveryonePrint (ops.)
Güvenlik Fonksiyonları	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (eşdeğer); IP filtreleme ve port blokama ; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 ağ iletişimi; Ipsec desteği ; IEEE 802.1x desteği ; kullanıcı doğrulama ; Kerberos Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli baskı ; Sabit diske yazma (AES 256); Gizli faks Kullanıcı veri şifreli yazdırma opsiyonel: Antivirus gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Sabit sürücü yansıtma, Kopya koruma (Kopya Guard, Şifreli kopya)
Muhasebe	1,000 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb kutusu); Kullanıcı işlevi erişim tanımı ; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) opsiyonel: Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarama ); ID kart ile kimlik doğrulama (ID kart okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)

<sup>1</sup> Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.

<sup>2</sup> Maksimum hacime bir yıl içinde ulaşırsa ,bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



**DEVELOP**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

**DEV BİLİŞİM**  
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbillsim.com.tr • devbillsim@devbillsim.com.tr

\*\*Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

\*\*Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

\*\*Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

\*\*Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

\*\*Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.