

DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr

ineo+ 3300i



- > Renkli A4 yazıcı
- > 33 sayfa/dakika

Seçenekler diagramı



1	Bağlantı
	Wireless LAN UK-221
	USB I/F kit EK-P08
	USB I/F kit EK-P09
	NFC arayüzü EK-P10
	I/F kablosu CSRC modem için EK-P11
	Biometric kimlik doğrulama AU-102
	ID kart okuyucu
	Bağlantı kiti MK-P08

2	Düzenleme tabası WT-P03
	10-Klavye KP-P03
	Klavye tutucusu KH-P02
	Hava temizleme ünitesi CU-202
	Bağlantı kiti MK-P09

3	Medya Giriş
	Kağıt tepsisi PF-P20
	Yükseklik ayar ünitesi PF-P22
	Kabinet DK-P04x

4	Medya Çıkışı
	Çevrimdışı İstifleyici FS-P04



Sonlandırıcı Fonksiyonları



Dubleks

Köşe

zımbalama
(çevrimdışı)

Tanımlama

Bağlantı

UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN erişim noktası modu
EK-P08 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC arayüzü	Android mobil cihazlar ile bağlantı
EK-P11 I/F kablosu (CSRC modem için)	GPRS modem bağlantısı CSRC için
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damarı tarayıcı
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	ID kart okuyucu için kurulum kiti

Düzenleme

WT-P03 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi için
KP-P03 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır
KH-P02 Klavye tutucusu	USB klavye yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Azaltılmış emisyonlarla iç ortam hava kalitesini iyileştirme
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesi yükleme kiti

Medya Giriş

PF-P20 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayar ünitesi	Operasyon için rahat yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kabinet	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar.

Medya çıkış

FS-P04 Çevrimdışı İstifleyici	20-yaprak çevrim dışı zımbalama
-------------------------------	---------------------------------

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel boyutu/çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem hafiza (standart/max)	3,072 MB
Sistem hard disk	8 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	600 yaprak / 1,100 yaprak
Kağıt tepsi girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6–A4; özel boyutlar; 60–210 g/m ²
Kağıt tepsi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60–90 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6–A4; özel boyutlar; 60–210 g/m ²
Otomatik dubleks	A4; 60–210 g/m ²
Sonlandırma modları (ops.)	Grup; Sıralama; Zımbalama (çevrimdışı)
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Baskı hacmi (aylık)	Rec. 6,500 sayfa; Max. ¹ 96,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah toner 13,000 sayfa Renkli toner (CMY) 9,000 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah 154,000 sayfa (imaging unit) Renkli (CMY) 55,000 sayfa (imaging unit)
Güç tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW tan az
Sistem ebatları (W x D x H)	420 x 528 x 473 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 33.2 kg (opsiyoneller hariç)

Yazıcı Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polimerize toner
Yazdırma çözünürlük	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	33/33 sayfa/dakika
İlk kopya çıkış zamanı A4 (siyah/renkli)	8.7/9.6 saniye.; İşinme zamanı yaklaşık. 13 saniye siyah; 15 saniye renkli ²
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil kimlik doğrulama ve eşleştirme (iOS/Android) Opsiyonel : WiFi Direct

Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları(standart) ISO 15408 HCD-PP ortak kriterler (değerlendirmede);

IP filtreleme ve port bloklama; SSL2; SSL3 ve
TLS1.0/1.1/1.2 network iletişim; IP sec desteği,
IEEE 802.1x desteği; kullanıcı doğrulama;
kimlik doğrulama güvenliği; güvenli baskı; Kerberos;
hafıza verileri otomatik silme; kullanıcı veri şifreleme

Muhasebe (standart)	100 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre)
Muhasebe fonksiyonları (ops.)	Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarayıcı); Kimlik kartı ile kimlik doğrulama (ID kart okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılım	store+find (ops.); convert+share (ops.); Aygit yöneticisi; Kutu operatör; veri yönetici (kullanıcı hesapları & maliyet merkezleri); kart çözümleri (ops.); EveryonePrint (ops.)

¹ Maksimum hacime bir yıl içinde ulaşılırsa ,bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

² Isıtma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.



DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÜRÜ

D DEV BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ SAN.DİŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbahar Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40
www.devbilisim.com.tr • devbilisim@devbilisim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m² kaliteye sahip A4 boyutlarındaki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m² kaliteye sahip A4 boyutlarındeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.